

HTS 30

Accesorii potrivite

Șasiu



3. Axă autodirectoare



Cui cuplare demontabil, cu două poziții, pentru autotractoare cu 2 sau 3 axe



Cadru exterior galvanizat termic și opțional, vopsit în culoare RAL.



Puncte de ancorare integrate în cadrul lateral.



Inele de ancorare rabatabile, fixate cu șuruburi pe cadrul exterior.




Inele ancorare 10 to.



Cadru exterior prevăzut cu pachet de buzunare pentru stâlpi susținere.



Suport pentru cablurile electrice și conductele pneumatice de alimentare.



Șină de fixare pentru rampe din aluminiu.



Suspensie pneumatică cu sistem de ridicare și coborâre.



Obloane balcon din aluminiu, cu ladă de depozitare.



Podea acoperită cu strat din cauciuc antiderapant.



Ladă de depozitare pentru plăci de extensie laterală la 3 m.



Panouri avertizare extensibile pentru lățime de 3 m.



Alveole pentru roți.



Șine pentru asigurarea încărcăturii.

Electrică / Iluminare



Proiectoare LED suplimentare pentru marșarier.



conexiuni pentru alimentarea pneumatică și electrică amplasate pe peretele frontal.



Camăra video marșarier.

Hidraulică / Rampe



Rampe duble încărcare (unghi de acces de 8°).



Rampe de încărcare pe întreaga lățime, acoperire cu lemn.



Rampe de încărcare pe întreaga lățime, acoperire cu plasă metalică.



Blocator portcontainer.



Picioare sprijin hidraulice în consola spate.



Covor cauciuc antiderapant pentru rampe.



Postament de sprijin.



Rampe de încărcare simple, cu sistem hidraulic de acționare.



Translație laterală hidraulică a rampelor.

DATE TEHNICE

SEMIREMORCĂ LOW-LOADER 3-AXE HTS 30

HTS 30 DATE TEHNICE

№ * Năi	ca	HTS 30 cu alveole
Masă maximă admisă (kg)	36 000* / 48 000**	36 000* / 48 000**
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	12 650 x 2 540 x 3 840	12 630 x 2 540 x 3 840
Lungime platformă joasă incl. suprafață înclinată spate (mm)	9000x2540	9000x2540
Sarcină utilă (kg)	27 000* / 40 000**	25 500* / 37 500**
Înălțime încărcare platformă (mm)	900	890
Unghi de încărcare (grade)	10	10
Roți	12 buc. 235/75 R17,5	12 buc. 235/75 R17,5

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. Toate dimensiunile indicate sunt orientative și se referă la vehiculul de serie, fără echipamente opționale. Echipamentele suplimentare influențează masa proprie și sarcina utilă.

* Masa totală maximă autorizată pentru încărcături divizibile, fără autorizație specială.

** Masa totală maximă autorizată pentru încărcături indivizibile, cu autorizație specială emisă conform § 70 StVZO.

HTS 30 Echipare standard

ȘASIU ȘI SISTEM DE RULARE.

Axe pentru semiremorcă joasă, echipate cu sistem de frânare cu came în „S” (S-cam) de tip închis. Suspensie pneumatică prevăzută cu sistem de ridicare și coborâre, acționând asupra grupului de axe din spate.

SISTEM DE FRÂNARE

Sistem de frânare conform directivelor CE, echipat cu EBS 4S/3M și frână de staționare.

SISTEM DE CUPLARE

Cui de cuplare de 2", repositionabil pe o cursă de 340 mm, compatibil cu capete tractor cu 2 și 3 axe.

SISTEM ELECTRIC

Priză electrică cu 15 pini. Lămpi multifuncționale 12/24 V, rezistente la șocuri și vibrații, protejate în cadrul barei de protecție spate. Marcaj reflectorizant de contur, conform Regulamentului ECER48, de culoare albă pe laterale și roșie în partea din spate.

ASIGURAREA ÎNCĂRCĂTURII

- 3 perechi de inele de ancorare de 10 t, încastrate în balcon.
- 3 perechi de inele de ancorare de 3 t, montate pe cadrul exterior al balconului.
- 5 perechi de inele de ancorare de 10 t, încastrate în platformă joasă.
- 6 perechi de puncte de ancorare de 3 t, montate pe cadrul exterior al platformei joase.

RAMPE

- Rampe de încărcare monobloc, galvanizate la cald, prevăzute cu suprafață de rulare din lemn de esență moale cu grosimea de 50 mm, cu translație laterală manuală. Rampele sunt echipate cu arcuri de asistare elicoidale, montate vertical, pentru a facilita manevrarea ușoară, iar fixarea se realizează prin intermediul unui întinzător și al unui blocator de siguranță.

CADRU ȘASIU

- Construcție sudată robustă din oțel cu granulație fină de înaltă rezistență, prevăzută cu traverse continue pentru o stabilitate maximă. Decupajele deasupra roților și șinele de urcare amplasate pe rampa posterioară asigură un nivel ridicat de siguranță în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare.
- Cadrul șasiului este galvanizat la cald prin imersie.
- Podea realizată din scânduri de lemn de esență moale cu grosimea de 50 mm, împregnate sub presiune și tratate cu strat protector.
- Ladă de depozitare disponibilă opțional.
- Protecție laterală rabatabilă.
- 2 cale de roți, prevăzute cu suporturi de fixare.
- Suport pentru roata de rezervă, amplasat pe peretele frontal.
- Decupaje pentru roți și aparatori de noroi din oțel, echipate cu sistem antistropire.



HTS 30

ȘI MULTE ALTELE



www.otto-trailer.com/parteneri/humbaur

SEMIREMORCĂ LOW-LOADER HTS 30



Specialistul celor mai grele provocări.



Transportul greu, făcut ușor –
REMORCILE ȘI SEMIREMORCILE HUMBAUR

- Ușor de operat
- Utilizare îndelungată
- Transport în siguranță
- Economii pe termen lung

Aveți întrebări sau doriți o ofertă personalizată? Contactați-ne cu încredere – echipa noastră vă stă la dispoziție pentru a vă oferi cele mai potrivite soluții.



La telefon +40(0) 727 488 880 sau prin e-mail la info@otto-trailer.ro



Acest pliant, precum și multe alte materiale informative, sunt disponibile și online pe www.otto-trailer.ro

CONCEPUT PENTRU UN TRANSPORT FĂRĂ COMPROMISURI.

SEMIREMORCĂ LOW-LOADER 3 AXE HTS 30

HIGH LIGHTS

Semiremorca sudată impresionează prin platforma joasă disponibilă în variantă cu gât de lebădă coborât sau dreaptă, precum și prin masa proprie redusă. Aceasta permite companiilor din domeniul construcțiilor să transporte în siguranță și cu ușurință utilaje precum excavatoare, încărcătoare frontale, finisoare de asfalt, precum și alte echipamente de construcții și utilaje grele de lucru. În plus, semiremorca este potrivită și pentru transportul containerelor. Datorită cuiului de cuplare repoziționabil, aceasta poate fi utilizată cu capete tractor atât cu două, cât și cu trei axe, oferind un grad ridicat de flexibilitate în exploatare.



HTS 30 cu gât de lebădă coborât și alveole pentru roți.



Numeroase puncte de ancorare disponibile pentru asigurarea încărcăturii în funcție de cerințele fiecărei aplicații.



Inelele de ancorare laterale pot fi poziționate în orice poziție dorită și rămân fixe, facilitând accesul și utilizarea acestora direct de pe platforma de încărcare.

UȘOR DE UTILIZAT

Fiecare comandă este exact acolo unde trebuie. Încărcați rapid utilajul și porniți la drum.

- Cui de cuplare repoziționabil.
- Ansamblu de suspensie pneumatică prevăzut cu funcție manuală de ridicare și coborâre.
- Axă liftantă și/sau axă autodirectoare (opțional).



Lățimea rampelor de încărcare poate fi reglată rapid, mecanic sau, opțional, hidraulic.

UTILIZARE PE TERMEN LUNG

HTS 30 este proiectat pentru o durată de viață îndelungată – susținem această promisiune printr-o garanție de 10 ani împotriva perforării prin coroziune.

- Cadru principal și cadru exterior fabricate din oțel cu granulație fină de înaltă rezistență.



Pachetul de beneficii pentru transporturi grele
Disponibil acum în echiparea standard a tuturor remorcilor și semiremorcilor Humba



Mai multe informații în video:
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5Hh17P5IU>

Unghiul de urcare extrem de redus, de numai 10°, permite încărcarea utilajelor pe rampele cu lungimea de 3,15 m într-un mod simplu și sigur.



Rampele pot fi fixate rapid și în siguranță cu ajutorul întinzătoarelor, ușor de utilizat.



Alveolele pentru roți pot fi descoperite rapid și ușor, în funcție de necesități. Spațiul generos de depozitare permite păstrarea în condiții optime a scândurilor de acoperire.

